

Husqvarna SMR 125 / 2012

Motor

Bauart	Einzylinder-Viertaktmotor mit Vierventil-Zylinderkopf, SOHC (single overhead camshaft)
Bohrung/Hub	52 mm x 58,6 mm
Hubraum	124,45 cm ³
Verdichtung	11,2 : 1
Gemischaufbereitung	Keihin, Ø 29 mm
Starter	Elektrostarter
Kühlung	Wasserkühlung
Homologation	Euro 3, 11 kW bei 8.750 U/min 12 Nm bei 8.500 U/min

Kraftübertragung / Getriebe

Kupplung	Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung
Getriebe	Klauengeschaltetes Sechsganggetriebe
Endübersetzung	3,042

Fahrwerk / Bremsen

Rahmenbauart	Stahlrohrrahmen mit Aluminium-Heckrahmen
Radaufhängung Vorderrad	Paioli upside-down Gabel; ø 40 mm
Radaufhängung Hinterrad	Progressives Sachs Zentral-Federbein, mit Federvorspannung
Federweg vorn	260 mm
Federweg hinten	282 mm
Räder	Aluminium-Speichenräder
Rad vorn	2,5" x 17"
Rad hinten	3,5" x 17"
Reifen vorn	110/70 - 17"
Reifen hinten	140/70 - 17"
Bremse vorn	Hydraulisch betätigte Festscheibenbremse Typ "Wave", ø 260 mm , Schwimmsattel-Zweikolbenbremssattel
Bremse hinten	Hydraulisch betätigte Festscheibenbremse Typ "Wave", ø 220 mm , Schwimmsattel-Einkolbenbremssattel

Maße und Gewichte

Radstand	1.465 mm
Sitzhöhe (ohne Fahrer)	900 mm
Bodenfreiheit (ohne Fahrer)	255 mm
Nachlauf	82 mm
Trockengewicht	117 kg
Tankinhalt	9,5 l