

**Husqvarna TR 650 Terra / 2013**

<b>Motor</b>	
Bauart	Einzyylinder-Viertaktmotor mit Vierventil-Zylinderkopf, DOHC (double overhead camshaft)
Bohrung/Hub	100 mm x 83 mm
Hubraum	652 cm <sup>3</sup>
Verdichtung	12,3:1
Gemischaufbereitung	Marelli Einspritzanlage
Starter	E-Starter
Kühlung	Wasserkühlung
Leistung	43 kW/7.250 U/min. Stufenführerschein: 35 kW/7.250 U/min
Drehmoment	60 Nm/5.750 U/min. Stufenführerschein: 54 Nm/5.750 U/min.
Höchstgeschwindigkeit	170 km/h
Homologation	Euro 3
<b>Kraftübertragung / Getriebe</b>	
Kupplung	mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung
Getriebe	Klauengeschaltetes Fünfganggetriebe
Hinterradantrieb	Kette
<b>Fahrwerk / Bremsen</b>	
Rahmenbauart	Stahlrohrrahmen mit angeschraubten Stahl-Heckrahmen
Radaufhängung Vorderrad	Sachs upside-down Teleskopgabel; ø 46 mm
Radaufhängung Hinterrad	Zentral-Federbein, Federvorspannung und Zugstufe einstellbar
Federweg vorn	190 mm
Federweg hinten	190 mm
Räder	Speichenräder
Rad vorn	1,85" x 21"
Rad hinten	3,00" x 17"
Reifen vorn	90/90 - 21"
Reifen hinten	140/80 - 17"
Bremse vorn	Hydraulisch betätigte Brembo Einscheibenbremse, ø 300 mm, ABS abschaltbar Schwimmsattel-Zweikolbenbremssattel
Bremse hinten	Hydraulisch betätigte Brembo Einscheibenbremse ø 240 mm, ABS abschaltbar Schwimmsattel-Einkolbenbremssattel
<b>Maße und Gewichte</b>	
Radstand	1.501 mm
Sitzhöhe (ohne Fahrer)	865 mm
Nachlauf	115 mm
Lenkkopfwinkel	63,5 °
Trockengewicht	166 kg
Tankinhalt	14 l